



SINTEC Стандарт SAE 10W-40 API SG/CD

Моторное масло минеральное

Описание

Всесезонное минеральное моторное масло **SINTEC Стандарт SAE 10W-40 API SG/CD** производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Моторное масло предназначено для бензиновых двигателей без турбонаддува и дизельных моторов с умеренным наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта.

Ключевые особенности

- стабильность вязкостно-температурных свойств.
- легкий пуск двигателя при низких температурах.
- высокие диспергирующие и антиокислительные свойства.
- защищает двигатель от износа и коррозии.
- предотвращает образование нагара в двигателе.

Применение

● в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса **API SG/CD** (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: **SAE 10W-40**.

Одобрения и соответствия

Масло SINTEC Стандарт SAE 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:

- ▶ **API SG/CD**

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC Стандарт SAE 10W-40 API SG/CD
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8796
Индекс вязкости	148
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,58
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	102,05
Щелочное число, мг КОН/г	7,86
Испаряемость, %	14,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	Минус 38



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **SINTEC Стандарт** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

