



SINTOIL Platinum SAE 5W-30, 5W-40 API SN

Моторное масло синтетическое

Описание

Синтетические моторные масла SINTOIL Platinum предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Масла полностью совместимы с сажевыми фильтрами (DPF) и системами нейтрализации отработавших газов (TWC). Возможно применение с увеличенным интервалом замены по рекомендации автопроизводителя. Производится по технологии Mid SAPS: с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы.

Ключевые особенности

- ✓ повышенный срок службы масел за счет улучшенных антиокислительных свойств
- ✓ сохраняют чистоту деталей двигателя благодаря наличию высокоэффективных моющих присадок
- ✓ оптимальные вязкостно-температурные свойства обеспечивают создание надежной масляной плёнки в узлах трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- ✓ низкий расход масла на угар за счет специально подобранного базового масла
- ✓ обеспечивают надежную защиту двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- ✓ обладают энергосберегающими свойствами, сокращают расход топлива
- ✓ обеспечивают эффективную и бесперебойную работу систем нейтрализации отработавших газов

Применение

- ✓ в высокофорсированных бензиновых двигателях, оборудованных системами нейтрализации отработавших газов, а также в дизельных двигателях легковой техники, оборудованных сажевыми фильтрами
- ✓ где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса ACEA A3 или API SN (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: SAE 5W-30 или SAE 5W-40
- ✓ рекомендованы для применения в автомобилях марок Mercedes-Benz, где требуется масло по спецификации 229.5
- ✓ рекомендованы для применения в автомобилях Volkswagen Group (VW, Skoda, Audi, Seat), где требуются масла по спецификации VW 502 00/505 00/505 01
- ✓ рекомендованы к применению в автомобилях BMW (с увеличенным интервалом замены), Porsche согласно указанным спецификациям



Одобрения и соответствия

Масла SINTOIL Platinum 5W-30, 5W-40 одобрены:

SINTOIL Platinum 5W-30	SINTOIL Platinum 5W-40
<ul style="list-style-type: none">• API SN• MB-Approval 229.51• ACEA A3/B4	<ul style="list-style-type: none">• API SN• MB-Approval 229.3• ACEA A3/B4, A3/B3• VW 502 00 / 505 00

Масла SINTOIL Platinum 5w-30, 5w-40 соответствуют требованиям спецификаций:

SINTOIL Platinum 5w-30	SINTOIL Platinum 5w-40
<ul style="list-style-type: none">• Renault RN 0700 / 0710• Porsche A40• BMW Longlife-01• VW 502 00 / 505 00• ОАО «АвтоВАЗ»	<ul style="list-style-type: none">• Renault RN 0700 / 0710• Porsche A40• BMW Longlife-01• ОАО «АвтоВАЗ»

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTOIL Platinum 5W-40	SINTOIL Platinum 5W-30
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8479	0,8463
Индекс вязкости	178	182
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,87	12,47
Щелочное число, мг КОН/г	8,89	9
Сульфатная зольность, %	1,11	1,10
Испаряемость, %	12	14
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229,5	224,7
Температура застывания, °C	Минус 40	Минус 37

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масла SINTOIL Platinum не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

