



SINTOIL Super Gazolin SAE 10W-40, 15W-40 API SG/CD

Моторное масло для мобильных и стационарных газовых двигателей

Описание

Полусинтетическое SINTOIL Super Gazolin 10W-40 и минеральное SINTOIL Super Gazolin 15W-40 моторные масла, производятся на основе высокоочищенного минерального масла с добавлением сбалансированной композиции присадок. Разработано специально для использования в двигателях, работающих на сжатом метане или пропанбутановой смеси. Обеспечивает надежную защиту двигателя во всех режимах эксплуатации.

Ключевые особенности

- ✓ сопротивляется образованию соединений азота и процессам оксидации
- ✓ надежная защита двигателя от износа и коррозии в условиях жесткой эксплуатации
- ✓ отличные моюще-диспергирующие свойства, обеспечивают чистоту двигателя
- ✓ предотвращают образование шлама и отложений
- ✓ эффективно препятствует окислению и нитрованию масла

Применение

- ✓ в двигателях отечественных и импортных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с двигателями, работающими на сжиженном газе (метан, смесь пропан-бутан) или автомобилях оснащенных двухтопливной (бензин-газ) системой питания ДВС.
- ✓ бензиновые двигатели, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SG/CD (или более ранних спецификаций) и соответствующих классов вязкостей.

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	Super Gazolin 10W-40 SG/CD	Super Gazolin 15W-40 SG/CD
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8743	0,8801
Индекс вязкости	153	142
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,64	15,02
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	99,30	110,30
Щелочное число, мг КОН/г	7,70	8,60
Температура вспышки в открытом тигле, °C	218	230
Температура застывания, °C	Минус 38	Минус 34

Одобрения и соответствия

Масла SINTOIL Super Gazolin соответствуют требованиям спецификаций:

- API SG/CD



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масла SINTOIL Super Gazolin не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

