



SINTEC Транс GL-4 SAE 80W-90

Трансмиссионное масло для механических трансмиссий

Описание

Всесезонное трансмиссионное масло используется в механических трансмиссиях легковых автомобилей, а также в трансмиссиях переднеприводных автомобилей «ВАЗ». Также может использоваться в механических коробках переключения передач грузовых автомобилей, автобусов и другой техники, где рекомендованы масла уровня **API GL-4 (TM-4)**. Масло **SINTEC Транс GL-4 SAE 80W-90** изготовлено на основе высококачественных базовых масел и тщательно подобранных пакетов импортных присадок. Обеспечивает отличную текучесть и надежную смазку механизмов даже при низких температурах и режиме чрезвычайных нагрузок, предотвращает коррозию на зубчатых колесах и подшипниках при наличии влаги. Обладает отличной противоокислительной стабильностью. Совместимо с материалами уплотнений.

Ключевые особенности

- обладает отличными противозадирными и антиокислительными характеристиками.
- снижает износ элементов и шумы при работе трансмиссии.
- препятствует пенообразованию и обладает высокой устойчивостью к окислению, защищает узлы от коррозии, продлевает срок службы трансмиссии.
- обеспечивает легкое переключение передач в зимний период.
- хорошая текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах.
- отвечает требованиям автопроизводителей, которые рекомендуют использование масел уровня API GL-4.

Одобрения и соответствия

Масло SINTEC Транс GL-4 SAE 80W-90 соответствует требованиям спецификаций:

- ▶ **API GL-4**

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC Транс GL-4 SAE 80W-90
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8885
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	137,3
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,48
Индекс вязкости	104
Температура вспышки в открытом тигле, °C	231
Динамическая вязкость при -26°C, мПа•с	147400
Температура застывания, °C	Минус 28



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **SINTEC Транс GL-4 80W-90** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

