



## SINTOIL 5 минут

Жидкость промывочная для систем смазки ДВС

### Описание

Промывочная жидкость SINTOIL 5 минут - эффективное и быстрое средство для промывки масляной системы двигателя от различных отложений, образующихся в ходе его эксплуатации. Жидкость SINTOIL МПТ-2М изготавливается на основе высококачественных базовых моторных масел с добавлением особого пакета моющих и диспергирующих присадок.

### Ключевые особенности

- ✓ противоизносные и противозадирные свойства
- ✓ эффективно очищает систему смазки двигателя от нагара, маслянистых и лаковых отложений.
- ✓ продлевает ресурс работы двигателя

### Применение

- ✓ промывочная жидкость **SINTOIL 5-минут** рекомендуется как средство для эффективной очистки системы смазки двигателя. Добавляется в отработанное масло перед заменой. В течение 5 минут работы автомобиля на «холостом» ходу очищает детали двигателя и масляные каналы от отложений, нагара, шлама и продуктов разложения старого масла.

### Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTOIL 5 минут
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,8729
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,08
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	Минус 12

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, промывочная жидкость SINTOIL 5 минут не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

### Защита окружающей среды

Отработанный продукт и его остатки подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

