



SINTEC И-20А, И-40А, И-50А

Индустриальные масла

Описание

Индустриальные масла **SINTEC И-20А, И-40А, И-50А** предназначены для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах строительно-дорожных машин, промышленного и станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, в которых не требуется использования специального масла.

- снижает трение и износ соприкасающихся деталей механизмов.
- отводит тепло от узлов трения.
- предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации.

Одобрения и соответствия

Масла SINTEC И-20А, И-40А, И-50А соответствуют ГОСТ 20799.

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC И-20А	SINTEC И-40А	SINTEC И-50А
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8720	0,8779	0,8845
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	31,88	72,70	98,91
Кислотное число, мг КОН/г	0,006	0,005	0,04
Зольность, %	0,004	0,005	0,004
Массовая доля серы, %	0,230	0,568	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	207	258	241
Температура застывания, °C	Минус 15	Минус 15	Минус 16

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масла **SINTEC И-20А, И-40А, И-50А** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru